

内部仕上表

部位	床	巾木	床高	天井高	壁	天井	備考
車庫	コンクリート金ゴテ仕上	コンクリートH=150土間部 アルミアングルL-15X15X1	-429	+2520	フレキシブルボード t=6 目スカシ貼り(目地3mm) 裏当て鉄板使用 素地 :A&Aマテリアル セルフレックスA 一部化粧型枠コンクリート打ち放し	フレキシブルボード t=6 目スカシ貼り (目地4.5mm) 裏当て鉄板使用 :A&Aマテリアル セルフレックスA 廻り縁:無し	オーバースライター床見切り打込みアングル:L-20x20x2 溶融亜鉛メッキ処理 車留めコンクリート製ブロックx4個 可動欄ラワンベニヤt=24素地+欄柱/ブラケット ダムウェーター(30kg用)
玄関	土間コンクリートモルタル下地磁器質タイル貼り 300x605x10(平田タイル:ブラーマ)BRM-3060D-OD シンダーコンt=100(床暖温水配管埋設) 断熱材t=50(スタイロフォーム3B)打込み	コンクリートH=150土間 磁器質タイル貼り アルミアングルL-15X15X1	-200	+4147	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り : サンゲツ/FE-6130 中庭側地中埋設部:トレイナパネルPMt=50+シーリングPBt=12.5	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し 垂木部分目透かし3mm	
床下収納	土間コンクリート 金ゴテ仕上	コンクリートH=260土間	-429	+1400 (+2050)	構造用合板 t=12 突付貼り 素地	構造用合板 t=9 突付貼り 素地 廻り縁:無し目透かし3mm	
玄関・ホール	構造用合板t=24の上 積層フローリング 15x90x1820貼り オイル塗装品 (イントネシアチーク ユニ 単板3mm) 玄関框:105x40(タモ無垢材) オイル仕上(チーク色)	ノボ 巾木30x7 サンワカンパニー:アメリカン チェリー	±0	+3947	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り : サンゲツ/FE-6130	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し 垂木部分目透かし3mm	下足収納(家具工事) 干ポスト受け箱:ラワンベニヤt=18 CL2(投入口共) 建具表参照:木製ブラインド:タチカワ/フォルティアタッチ ライトブラウンFT-3223
ホール階段	踏板:タモ集成材t=30 オイル仕上(チーク色) 蹴込板:タモ集成材t=30、突板t=6 側板Wアッシュ集成材t=30 上段框:タモ無垢材t=30 オイル仕上(チーク色)				PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り : サンゲツ/FE-6130 一部:PBt=9.5+ラワンベニヤt=4.0(4x8板)突付貼り OSCL2	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し 垂木部分目透かし3mm	手摺:スチールパイプφ32φ SOP2:E22-40Dツヤ消し 手摺子:スチールFB-6x25 SOP2:E22-40Dツヤ消し 横棧:スチール丸棒12φx2 SOP2:E22-40Dツヤ消し
客間	構造用合板t=24の上 縁無し畳(3尺角)t=40貼 (芯材スタイロフォーム3種B) セキスイ(美草:色ラテブラウン) 床の間・吊り押入下 同上フローリングt=15貼	畳寄せ木	+1500	+3,100~3,617	PB t=12.5 ジョイント工法 紙クロス貼り : ナガイ/エコフリース F06 フレンチグレー	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し 垂木部分目透かし3mm	エアコン(壁掛) 建具表参照:フリーツクリン:タチカワ/ホマレ クルPS-4127
吊り押入	構造用合板t=24	ビニール見切縁 創建:見切EV-13 色:ホワイト	+2230	+1470	PB t=12.5 突付貼り :吉野石膏/ハイクリンスカット押入ボード(木目柄P-2)	ラワンランバーコア t=24 素地 廻り縁:フケビ スッキリ見切13 SKM13	枕棚・中棚 ランバーコアt=25 素地
主寝室 ウォークインクローゼット	構造用合板t=24の上 タイルカーペット 500x500x8 (東リ:GX3014)	ノボ 巾木30x7 サンワカンパニー:アメリカン チェリー	±0	+2220	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り : サンゲツ/FE-6130 一部:PBt=9.5+ラワンベニヤt=4.0(4x8板)突付貼り OSCL2 間仕切り壁:一部ラワンランバーコアt=30下地 中庭側地中埋設部:トレイナパネルPMt=50+シーリングPBt=12.5	構造用合板 t=9+羽目板貼りt=6 オイルクリア塗装品 6x90x910(チャネルオリジナル:オークパネリング) 吸音グラスウールt=50(24kg/m3) 廻り縁:無し目透かし3mm	建具表参照:ロールスクリーン、収納カーテン/タチカワ カーテンレール(天井埋込) ハンガーパイプ、棚・仕切り板ラワンベニヤt=24 UCL2 エアコン(壁掛)
便所1	構造用合板t=24の上 ラワン合板 t=12捨て貼の上 長尺塩ビシートt=2.0貼 (エスリュームマール PY-4697-1 グレー:サンゲツ)	ビニール見切縁 創建:見切PSD-12	+1500	+2447	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り : サンゲツ/FE-6141 吸音グラスウールt=50、100(16kg/m ³)充填	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し 垂木部分目透かし3mm	便器、紙巻器(住宅設備機器表参照) 収納吊戸(扉付):ラワンベニヤt=24 OSUCL2 収納棚板:ラワン無垢材t=15 OSUCL2
特記	内装壁PBt=12.5 留め付けビス28mm 外周@100 中通@100とする カーテンレール(埋込・直付け)+ランナー(両サイドマグネット付)は本工事とする。(カーテンは別途)					前原尚貴建築設計事務所 TEL&FAX:024-983-5270 携帯TEL:090-2206-2108	
問い合わせ先	階段タモ集成材、上框材、外壁レッドシダーパネリング、フローリング チャネルオリジナル(株)担当:濱本氏 070-2804-8207 外壁レッドシダーパネリング、フローリング キムラ(株)担当:中川氏 090-3777-6559					一級建築士 前原尚貴:建設大臣登録 第289411号 一級建築士事務所登録 福島県知事登録 第12(207)1017号 國分邸新築工事 NO.A-04 内部仕上表-1 20.11.10	