

内部仕上表

部位	床	巾木	床高	天井高	壁	天井	備考
階段1	踏板:タモ集成材t=30 オイル仕上(チーク色) 蹴込板:タモ集成材t=30、突板t=6 側板Wアッシュ集成材t=30 上段框:タモ無垢材t=30 オイル仕上(チーク色)	ササラム OSCL2			PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130	PB t=9.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130 一部曲面部分 FGボードt=9 廻り縁:フケビ 先付けクロスフリー見切10 CFM10	手摺:スチールパイプ25φ SOP2:E22-40Dツヤ消し ブラケット:スチールFB-4.5x32 SOP2:E22-40Dツヤ消し
階段2	踏板:タモ集成材t=30 オイル仕上(チーク色) 蹴込板:タモ集成材t=30、突板t=6 側板Wアッシュ集成材t=30 上段框:タモ無垢材t=30 オイル仕上(チーク色)	ササラム OSCL2			PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し 垂木部分目透かし3mm	手摺:スチールパイプ25φ SOP2:E22-40Dツヤ消し ブラケット:スチールFB-4.5x32 SOP2:E22-40Dツヤ消し
階段3 階段4	踏板:タモ集成材t=30 オイル仕上(チーク色) 蹴込板:タモ集成材t=30、突板t=6 側板Wアッシュ集成材t=30 上段框:タモ無垢材t=30 オイル仕上(チーク色)	ササラム OSCL2			PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し 垂木部分目透かし3mm	階段3手摺:スチールパイプ32φ SOP2:E22-40Dツヤ消し 階段4手摺:スチールパイプ25φ SOP2:E22-40Dツヤ消し ブラケット:スチールFB-4.5x32 SOP2:E22-40Dツヤ消し 階段3:本棚ラワン合板t=24+机タモ集成材t=24OSUCL2
リビング・ダイニング	構造用合板t=24の上 積層フローリング 12x110x1818貼 マットUV塗装品 床暖用 (インドネシアチーク ユニ 単板2mm)	+2,843~3,628	+2700	+2,843~3,628	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し目透かし3mm	仕切板:ラワンベニヤt=24 OSUCL2、マグネットボードt=6(パナソニック:ブルーグレーオーク柄) エアコン(壁掛) 建具表参照:ロールスクリーン/タチカワ TV台(家具工事)
キッチン パントリー	構造用合板t=24の上 積層フローリング 12x110x1818貼 マットUV塗装品 床暖用 (インドネシアチーク ユニ 単板2mm)	ノボ 巾木30x7 サンワカンパニー:アメリカン チェリー	+1200	+2,843~3,628	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130 一部 有孔ラワンベニヤt=5.5 CL2 一部耐水ラワンベニヤt=12ボンドビス併用固定ノ上モルテックス左官 仕上げ=3 BM08(フラットコテ仕上/レンジフード側見切材アルミメタ ル:ZB-251M)	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し目透かし3mm	システムキッチン(住宅設備機器表参照)、ダムウェーター(50kg用) 作業台、カウンターカップボード(家具工事) 可動棚ラワンベニヤt=24OSUCL2+棚柱/ブラケット、マグネットボードt=6(パナソニック:ブルーグレーオーク柄) 建具表参照:ロールスクリーン/タチカワ
室内物干場	構造用合板t=24の上ラワン合板t=12 積層フローリング 15x90x1820貼り オイル塗装品 (インドネシアチーク ユニ 単板3mm)	ノボ 巾木30x7 サンワカンパニー:アメリカン チェリー	+2700	+2,220~2,420	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130	PB t=9.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130 廻り縁:フケビ 先付けクロスフリー見切10 CFM10	リネン棚(家具工事) 建具表参照:ロールスクリーン、カーテン/タチカワ 別途:スチールユニットシェルフ(無印良品)
洗面室	構造用合板t=24の上ラワン合板t=12 積層フローリング 15x90x1820貼り オイル塗装品 (インドネシアチーク ユニ 単板3mm)	ノボ 巾木30x7 サンワカンパニー:アメリカン チェリー	+2700	+2,420	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130 一部モザイクタイル15x15x4(名古屋モザイク/WZ-T0152P) ライニング天板:アルミt=2接着貼り	PB t=9.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130 廻り縁:フケビ 先付けクロスフリー見切10 CFM10	洗面台、タオルバー(住宅設備機器表参照) ミラーキャビネット、ローキャビネット(家具工事) カーテンレール(天井埋込) 建具表参照:ロールスクリーン/タチカワ
浴室 ユニットバス:TOTO シンラ 1717	ユニットバス仕様による		+2700	+2150	ユニットバス仕様による PBt=12.5貼り	ユニットバス仕様による PB t=9.5+気密シート貼(UB納まり要確認)	(TOTO)参照見積物件No. 提案No. 入口木枠:建築工事
便所2	構造用合板t=24の上ラワン合板t=12 ラワン合板 t=12捨て貼の上 長尺塩ビシートt=2.0貼 (エスリュームマーブル PY-4697-1 グレー:サンゲツ)	ビニール見切縁 創建:見切PSD-12	+2700	+2,420	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6141 吸音グラスウールt=100(16kg/m ³)充填	PB t=9.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6141 廻り縁:フケビ 先付けクロスフリー見切10 CFM10	便器、紙巻器(住宅設備機器表参照) 収納吊戸(扉付):ラワンラワンベニヤt=24 UCL2
子供室1	構造用合板t=24の上 超硬質・高強度PBt=12.5(遮音ボードサウンドカット) 積層フローリング 15x90x1820貼り オイル塗装品 (インドネシアチーク ユニ 単板3mm)	ノボ 巾木30x7 サンワカンパニー:アメリカン チェリー	+2500	+2,100~2,616	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130 一部 有孔ラワンベニヤt=5.5 CL2	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し 垂木部分目透かし3mm	エアコンスリーブキャップ(将来壁掛用)、ロフト床:ラワン合板t=24 OSUCL2 棚・仕切板:ラワンベニヤt=24 OSUCL2 建具表参照:ロールスクリーン/タチカワ
子供室2	構造用合板t=24の上 超硬質・高強度PBt=12.5(遮音ボードサウンドカット) 積層フローリング 15x90x1820貼り オイル塗装品 (インドネシアチーク ユニ 単板3mm)	ノボ 巾木30x7 サンワカンパニー:アメリカン チェリー	+2500	+2,100~2,798	PB t=12.5 ジョイント工法 ビニルクロス貼り :サンゲツ/FE-6130 一部 有孔ラワンベニヤt=5.5 CL2	垂木表し、化粧ラワンベニヤt=4 突付貼り 素地 廻り縁:無し 垂木部分目透かし3mm	エアコン(壁掛)、ロフト床:ラワン合板t=24 OSUCL2 ロフトハンゴ ラワン合板t=24 OSCL2+手摺スチール丸棒28φ手摺子13φx2 SOP2 建具表参照:ロールスクリーン/タチカワ
特記	内装壁PBt=12.5 留め付けビス28mm 外周@100 中通@100とする カーテンレール(埋込・直付け)+ランナー(両サイドマグネット付)は本工事とする。(カーテンは別途)					前原尚貴建築設計事務所 TEL&FAX:024-983-5270 携帯TEL:090-2206-2108	
問い合わせ先	階段タモ集成材、上框材、外壁レッドシダーパネリング、フローリング チェネルオリジナル(株)担当:濱本氏 070-2804-8207 外壁レッドシダーパネリング、フローリング キムラ(株)担当:中川氏 090-3777-6559					一級建築士 前原尚貴:建設大臣登録 第289411号 一級建築士事務所登録 福島県知事登録 第12(207)1017号 國分邸新築工事 NO.A-05 内部仕上表-2 20.11.10	